

Programozza öntözésvezérlőjét bárhol, bármikor!

- 1** Biztosítson erős WiFi jelerősséget a vezérlőnél.

! MEGJEGYZÉS: Győződjön meg róla, hogy a 2,4 GHz-es WiFi csatornát (5,0 GHz nem kompatibilis) és 802.11 b/g/n routert használ.



! MEGJEGYZÉS: Ha szükséges, javítsa a jelerősséget a router közelebbi helyezésével vagy jelerősítő használatával.

- 2** Töltse le a Rain Bird mobilalkalmazást



- 3** Nyomja meg az LNK WiFi modul gombját. A lámpa ZÖLD és VÖRÖS villogással jelzi a hotspot üzemmódot.



- 4** Keresse meg a Rain Bird hálózatot a telefon/tablet WiFi beállítások menüjében, és csatlakozzon hozzá.



- 5** Nyissa meg a Rain Bird alkalmazást, és válassza ki a Vezérlő hozzáadása lehetőséget (a képernyő bal alsó sarkában), majd kövesse a Beállítás varázslót



! MEGJEGYZÉS: A beállításhoz szükséges információk

- WiFi hálózat neve (SSID)
- WiFi hálózat jelszava
- E-mail cím
- Lakóhely irányítószáma

Szkennelje be ezt a QR-kódot, vagy látogasson el a wifi-pro.rainbird.com/support oldalra, ahol telepítési és támogatási videókat nézhet meg.



Az Rain Bird mobilalkalmazás

Vissza a bejelentkezési képernyőre

Hozzáférési meghívók küldése, vezérlők hozzáadása/eltávolítása vagy az összes vezérlő megtekintése

Időzítő neve szerkesztése

Módosítsa az időzítő kijelölt nevét.

Következő tervezett esemény

A következő tervezett öntözési esemény zónájának, kezdési időpontjának és futási idejének megtekintése.

Kezdőlap lap

Vissza az alkalmazás kezdőképernyőjére

Időjárás lap

5 napos előrejelzés megjelenítése

WiFi lap

Mérje meg a WiFi jelerősségét a vezérlőn. A -70-nél nagyobb RSSI értékek (-70, -80 vagy -90) jelzik, hogy jelerősítőre van szükség.

Seasonal adjust%

Automatikus szezonális öntözésbeállítás megtekintése

Program hozzáadása/eltávolítása

Kattintson a gombra egy program hozzáadásához vagy eltávolításához a menetrendből

Zóna hozzáadása/eltávolítása

Kattintson a gombra egy zóna hozzáadásához vagy eltávolításához a menetrendből

Kézi vízzóna

Válasszon egy zónát, hogy azonnal elkezdhesse az öntözést

Változások mentése

A mai időjárás-előrejelzés megtekintése

Kézi vízkésleltetés

Legfeljebb 14 napos késedelem

Esőérzékelő

Aktiválás vagy áthidalás

Program szerkesztése

Automatikus szezonális beállítás aktiválása, öntözési ütemterv módosítása

Beállítások

Az alkalmazásértesítések, a hálózati beállítások, a vezérlő jelszavainak és az intelligens otthon beállításainak frissítése

Az öntözési ütemterv naptári nézete

Tekintse meg az öntözési ütemtervet kényelmes naptár formájában

Az applikáció jellemzői:

- A már meglévő vezérlőjéhez egyszerűen csatlakoztassa az LNK modult, az annak fenntartott helyre, majd töltsse le az alkalmazást és indítsa el.
- Az applikáció könnyen használható bárki számára.
- Megkönnyíti az öntözés vezérlését, mivel bárhonnán eléri azt, legyen az a nappalija vagy épp egy másik ország.
- Továbbá van professzionális része, amellyel a kertészek akár több kertet is felügyelhetnek.
- Az applikáció akár SMS-t is tud küldeni, ha bármi hiba történik, és figyelmeztet, ha fagypont közeleg.
- A modul segítségével vizet spórol meg magának, mivel az képes az időjárási körülményekhez igazítani az öntözést, így akár 30%-kal több vizet spórolhat meg.

Műszaki adatok:

- Az applikáció által támogatott mobil készülékek:
 - Apple készülékek IOS 8.0 vagy újabb rendszerrel.
 - Android készülékek Android 4.4 vagy újabb rendszerrel.
- Támogatott vezeték nélküli frekvenciasáv: 2,4 GHz
- Támogatott vezeték nélküli hálózati szabvány: 802.11 b/g/n
- Működési hőmérséklet tartomány: -10°C - 65°C
- Tárolási hőmérséklet tartomány: -40°C - 65°C
- Párás helyen nem használható.

Elektromos adatok:

- 24 VAC 50/60 Hz; max 55 mA

Készülék méretei:

- Magasság: 4.65 Cm
- Mélység: 1.22 Cm
- Szélesség: 2.87 Cm